

Allprotec CUT-Preventer 5

ALLPROTEC®

Produktdatenblatt

Produktname	Allprotec CUT-Preventer 5
Artikelnummer	9525
Träger-Material	HPPE/Glasfaser/Polyester/ Spandex nahtlos gestrickt
Materialstärke	13 Gauge
Beschichtung	Nitril
Beschichtung	teilbeschichtet
Farbe	schwarz meliert
Verpackung	1 Paar im PE-Beutel 72 Paar im Karton

Größe	Länge	Artikelnummer
7	230 mm	9525/7
8	240 mm	9525/8
9	250 mm	9525/9
10	260 mm	9525/10
11	270 mm	9525/11

Lagerung

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

CE-Zertifizierung Kategorie 2 (mechanische Risiken)
CE 0075



Zertifiziert durch

CTC, France



Mechanische Risiken
EN 388:2016

Abriebfestigkeit: Klasse 4
Schnittfestigkeit: Klasse X
Weiterreißfestigkeit: Klasse 4
Stichfestigkeit: Klasse 3
Widerstand gegen
Schnitte nach EN ISO 13997 Klasse D

Anwendungsbereiche / Branchen

- Verpackungsindustrie
- Papierindustrie
- Montage und Maschinenbau
- Metallindustrie
- Automobilbau
- Glasindustrie

Produkteigenschaften

- das nahtlose und ergonomische Design bietet maximalen Komfort
- minimale Ermüdung der Hand durch eine optimale Passform
- sehr guter erhöhter Schnittschutz, durch die Verarbeitung einer hochwertigen Schnittschutzfaser (Stufe D)
- geeignet für feinfühlig, präzise Arbeiten
- die Nitril-Beschichtung ist sehr abriebfest mit hoher Flexibilität

AAV Allgemeiner Arbeitsschutz-Vertrieb GmbH

Wohlenbergstr. 6, 30179 Hannover

Tel. +49-511-679997-0

Fax +49-511-679997-22

e-Mail: info@aav-arbeitsschutz.de / www.aav-arbeitsschutz.de

